



GC

FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carta trattata e laminata;
Carta lucida stampata;
Carta verniciata UV.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disp. 1280/3050 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	100 - 120° C
Cilindriche	140 - 170° C
Rotative	170 - 220° C

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Scatole;
Pacchetti di sigarette;
Etichette;
Materiale pubblicitario.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

CARATTERISTICHE

Adatto per un'ampia gamma di supporti nel settore grafico;
Non sovrastampabile;
Adatto per medie superfici e dettagli fini;
Di facile rilascio;
Fondo giallo;
Adatto ad alta velocità di stampa;
Adatto per presse verticali e macchine rotative;
Conforme alle normative RoHS e EN71-3.

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.