



FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano;
Carte stampate;
Carte verniciate ad acqua e nitro;
Cartoncini tipo "Bindakote".

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone;
Etichette da vino;
Etichette in rotolo o in fogli;
Cartotecnica.

CARATTERISTICHE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la stampa di dettagli medio - fini;
Ottima adesione;
Buona resistenza al graffio e all'alcool.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disponibile 1280/640 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	90 - 100° C
Cilindrica	100 - 120° C
Rotative	100 - 130° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.