LR

FOIL PER STAMPA A CALDO
sezione metallizzati

SUBSTRATI PIU' INDICATI
Carte laminate in PET/OPP;
Carta bianca;
Carta stampata;
Carta ruvida;
Carta non patinata e altre tipologie.

APPLICAZIONI PRINCIPALI
Etichette;
Shopper in carta e in plastica;
Altre applicazioni grafiche.

CARATTERISTICHE
Stampe di dettagli medi e campi pieni;
Adatto per la stampa su substrati plastificati e non.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere	12 micron
Larghezza disponibile	640 mm
Diametro tubi anima	17/25/75 mm

STOCCAGGIO E SHELF LIFE
Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	110 - 150° C
Cilindrica	120 - 160° C
Rotative	170 - 220° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.