



LX

FOIL PER STAMPA A CALDO

sezione pastelli

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte stampate e/o verniciate ad acqua e nitro;
Cartoncini e cartoni ruvidi, verniciati ad acqua e nitro;
Carte vergate, goffrate;
Cartoncini "Imitlin" e "Balacron";
Floccato;
Nastri di raso.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 16 micron
Larghezza disponibile 610 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Cartotecnica, packaging ed etichette.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 12 mesi se conservato lontano da fonti di calore e luce diretta, a temperature comprese tra 5 - 35° C e tasso di umidità compreso tra 20 - 80%

CARATTERISTICHE

Ottima coprenza;
Ottimo dettaglio di stampa: medio/fine;
Ottima stampa a rilievo;
Buona definizione;
Buona sovrastampa.

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	110 - 140° C
Cilindrica	160 - 190° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto. Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.