



XL

FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano;
Cartoncini tipo "Bindakote";
Carte stampate;
Carte verniciate ad acqua e nitro;
Carte e cartoncini laminati in PP, PET,
PVC.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disponibile 1280/640 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging per cosmetica;
Etichette in rotolo o in fogli;
Cartotecnica.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate
le sue caratteristiche per 12 mesi
se conservato lontano da fonti
di calore e luce diretta, a tem-
perature comprese tra 5 - 35° C
e tasso di umidità compreso tra
20 - 80%

CARATTERISTICHE

Ottima coprenza;
Particolarmente indicata per la
stampa di dettagli medio - fini;
Ottima adesione;
Buona resistenza al graffio
e all'alcool.

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	100 - 110° C
Cilindrica	120 - 140° C
Rotative	140 - 160° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.