



ARGOX IX4 - 250

STAMPANTE INDUSTRIALE A TRASFERIMENTO TERMICO
PER CODICI A BARRE

Rilevamento e conversioni automatici

Selezione automatica del linguaggio di stampa.



d E Z



Calibrazione ultra-friendly

Calibrazione automatica



RICCA DI FUNZIONALITÀ PER RENDERE IL LAVORO QUOTIDIANO SEMPLICE E VELOCE

Interfaccia multipla

scheda Ethernet integrata, host Dual USB, dispositivo USB, RS-232 e può essere espansa con Wi-Fi, scheda GPIO/ porta parallela.



Con il suo design completamente rinnovato, la serie iX4 supporta un rotolo di etichette di grandi dimensioni con diametro esterno di mm 210 e una lunghezza del nastro fino a 450 metri.

Il nuovo sistema di calibrazione aiuta ad aumentare l'efficienza di stampa e a ridurre gli scarti.

Nonostante raggiunga una velocità di stampa di 8 ips, mai ottenuta con i modelli precedenti, è in grado di garantire una perfetta qualità di stampa.

La serie iX4 ha scheda Ethernet integrata, host Dual USB, dispositivo USB, RS-232 e può essere espansa con Wi-Fi, scheda GPIO / porta parallela.

Velocità

velocità massima di stampa pari a 203,2 mm/s

STOCCAGGIO



PRODUZIONE



TRASPORTI & LOGISTICA





SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche stampante

Metodo di stampa	Trasferimento Termico e Termico diretto
Risoluzione di stampa	203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	max 8 ips (203.2 mm/s)
Lunghezza di stampa	Max 100" (2540 mm)
Larghezza di stampa	Max 4.13" (105 mm)
Memoria	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (memoria USB fino a 32 GB)
Tipo CPU	Microprocessore RISC a 32 bit

Specifiche consumabili

Sensori	Sensore riflettente x1 (mobile) e sensore trasmissivo x1 (mobile)
Tipo di supporto	Alimentazione a bobina, fustellato, continuo, piegatura a ventaglio, segno nero, etichette, biglietti in carta termica o carta comune
Supporti	Larghezza max 4.48" (114 mm), larghezza min 1" (25.4 mm); Spessore 0.0025"-0.01" (0.0635 mm - 0.254 mm) Diametro est. 8.26" (210 mm) su un diametro int. di 3" (76 mm); Diametro est. 7" su diametro int. da 1.5" (38 mm)
Ribbon	Larghezza max 4.4" (112 millimetri), larghezza min 1" (25,4 mm), Cera: lunghezza max 450 m, Diametro est. max 3,2" (81,3 mm). Anima dimensione int. 1" (25,4 mm). Cera, cera / resina, resina

Caratteristiche operative e ambientali

Fonte di energia	Alimentatore interno switching universale. Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz.
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: 40 °F ~ 104 °F (4 °C ~ 40 °C), 0% ~ 90% senza condensa, Temperatura di stoccaggio: -4 °F ~ 122 °F (-20 °C ~ 50 °C)
Lista licenze	CE, FCC, cULus, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI, CB

Caratteristiche interfaccia e integrazione

Interfaccia di funzionamento	Indicatore LED x 3, Pulsante (alimentazione) x 3, LCD Display x 1
Interfaccia di comunicazione	Dispositivo USB, RS-232, Ethernet, host USB x 2
Orario in tempo reale	Standard
Drivers	Windows Driver for Windows XP(iX4-250 only)/Vista/Win7/Win8/Win10, LINUX Driver, macOS Driver, Raspberry Pi Driver
Software	BarTender, Printer Tool
Link Database	Argobar Pro supporta la connessione al database ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf)

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	P 166mm x L 183mm x H 225.9mm
Peso	13 Kg (29 lbs)



RELEASE 2020

Caratteri e simbologie

Font	Il set di caratteri interni standard 5 caratteri alfanumerici da 0,049"H ~ 0,23" H (1,25 mm ~ 6,0 mm) I caratteri interni sono espandibili fino a 24x24 4 direzione 0 ~ 270 rotazione. I caratteri trasferibili sono scaricabili. Possibilità di stampare facilmente qualsiasi font TrueType di Windows. Supporta font scalabile
Codici a barre 1D	UPC-A, UPC-E, JAN / EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC / EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industriale 2of5, MSI, codice UPCadd-on, POSTNET, GS1 DataBar omnidirezionale, GS1 DataBar troncata, GS1 DataBar impilata, GS1 DataBar Stacked Omnidirezionale, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
Codici a barre 2D	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Grafica	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
Emulazione	PPLA, PPLB, PPLZ

ARTICOLI OPZIONALI

Taglierina a ghigliottina



Taglierina rotante



Peeler



WLAN



GPIO



Parallel



Riavvolgitore esterno

