



FOIL PER STAMPA A CALDO *sezione metallizzati*

SUBSTRATI PIU' INDICATI

Carte uso mano;
Carte stampate;
Carte verniciate ad acqua e nitro.

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Packaging in cartone;
Etichette da vino;
Etichette in rotolo o in fogli;
Cartotecnica.

CARATTERISTICHE

Ottima coprenza;
Indicata per la stampa di aree con
dettagli medi;
Buona adesione;
Buona resistenza al graffio
e all'alcool.

SPECIFICHE DELLA SERIE

Spessore del poliestere 12 micron
Larghezza disponibile 1280/640 mm
Diametro tubi anima 17/25/75 mm
Tensione superficiale 40N - 42N

STOCCAGGIO E SHELF LIFE

Il prodotto mantiene inalterate
le sue caratteristiche per 12 mesi
se conservato lontano da fonti
di calore e luce diretta, a tem-
perature comprese tra 5 - 35° C
e tasso di umidità compreso tra
20 - 80%

TEMPERATURE SUGGERITE PER LA STAMPA

Platine e verticali	90 - 110° C
Cilindrica	100 - 120° C
Rotative	100 - 130° C

Le informazioni tecniche qui riportate si intendono quali suggerimenti per il miglior uso del prodotto.
Non si assumono responsabilità per i risultati ottenuti, a causa della varietà e della qualità dei substrati utilizzati.